



DURO MATT - Mattbeschichtung

Strapazierfähige, rutschhemmende Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbelägen, Natur- und Kunststeinflächen. Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Vor der Beschichtung gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.

Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside
Weitere Inhaltsstoffe: Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Vorbehandlung:

Vor der Beschichtung mit **DURO MATT** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN⁺plus, D1 NEU, DURO EX oder DURO FIX durchzuführen.

Anwendung:

DURO MATT auf grundgereinigtem, trockenem Boden je nach Saugfähigkeit 2-3 mal dünn und gleichmäßig auftragen.

Abschlusspflege:

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir die 5-fach-KONZENTRATE der GOLDREIF-Serie.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodens 1,5 – 2 Liter pro 100 qm (pro Auftrag). Angebrochene Behälter gut verschließen. **Nicht unter 6°C lagern!**

Physikalische Angaben:

pH-Wert im Konzentrat: 8,0 – 9,0

Art.-Nr. / Verpackung:

4627 10-L-Kanister

Produkt-Code: nach GISBAU

GE 10

Kennzeichnung:

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.