



## DURO UNI — Metallsalzfreie Universaldispersion

Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. **DURO UNI** lässt sich leicht verarbeiten, ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflegeschichtbereiche können damit ansatzlos ausgebessert werden. Nur mit schnelllaufenden Maschinen polieren! Geeignet für alle Bodenbelagsarten (Linoleum, Gummi), verschiedene Steinböden, versiegelte Kork- und Holzböden. Aufgrund werksseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelagshersteller zu beachten.

### Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische und nichtionische Tenside, Phosphate  
Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Duftstoffe  
**Metallsalzfrei!**

### Vorbehandlung:

Vor der Beschichtung mit **DURO UNI** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN<sup>+</sup>plus, D1 NEU oder DURO EX durchzuführen. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinigerreste zu beseitigen, und trocknen lassen. Gemäß Belagshersteller ist bei Linoleum-Belägen vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit, je nach Raumklima, von mindestens 12 bis 24 Stunden einzuhalten.

### Anwendung:

**DURO UNI** gleichmäßig dünn mit einem Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Belägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen. Bei stark saugfähigen Bodenbelägen wie z. B. alte Linoleumbeläge, verschiedene Steinbeläge empfehlen wir als Porenfüller unser Produkt DURO FILL.

### Abschlusspflege:

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir GOLDREIF® Klarwischpflege, DURO FLOOR oder WISCHfris classic. Der mit **DURO UNI** beschichtete Boden kann, nach ordentlicher Zwischenreinigung, mit einer dünn aufzutragenden 1 : 1 Mischung mit Wasser leicht nachgepflegt werden. Nach dem Trocknen mit einem Schnellläufer polieren.

### Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag). Angebrochene Behälter gut verschließen, vor Frost schützen.

### Art.-Nr. / Verpackung:

4625      10-l-Kanister

### Produkt-Code: nach GISBAU

GE 10

### Kennzeichnung:

Enthält Triisobutylphosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.  
Angebrochene Behälter gut verschließen.  
**Nicht unter 6°C lagern!**

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.