

Der leichte Weg zum richtigen DREITURM-Produkt

HINWEISE	pH-Wert ca. in Anwendungskonzentration im Konzentrat	Wirkung		Anwendungsmethode		Elastische Bodenbeläge							Natur-/Kunststein				Keramik		Nutz-Estriche		Holz/Laminat		Oberflächen														
		geeignet	bedingt geeignet	reinigend	pflegend	manuell	maschinell	PVC	Linoleum	Kautschuk	Kautschuk strukturiert	Belege vergütet	Belege ablettfähig	Belege Sportbereiche	So prüfen Sie Ihren Belag (siehe unten)				Steinzeug	Feinsteinzeug	Küchen- und Schwimmbad-Keramik	Nutz-Estrich	Guss-Asphalt	Estrich reaktionsharzbeschichtet	Parkett versiegelt	Laminat	Resopal/Kunststoff	Glas	Edelstahl	Keramik / Porzellan							
		✓	✓	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
UNIVERSALREINIGUNG																																					
DreiNatura® Oberflächenreiniger	5 6 7 8 9	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BODENREINIGUNG / BODENPFLEGE																																					
DreiNatura® Bodenreiniger	5 6 7 8 9	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SANITÄRUNTERHALTSREINIGUNG																																					
DreiNatura® Sanitärreiniger	0 1 2 3 4	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
SANITÄRGRUNDREINIGUNG																																					
SANITÄRREINIGER ROT	0 1 2 3 4	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DESINFEKTION																																					
HEXAWOL® FIX	5 6 7 8 9	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KÜCHENREINIGUNG																																					
VARIOL® A	10 11 12 13 14	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GRUNDREINIGUNG																																					
DURO FIX	7 8 9 10 11	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BESCHÜTTUNG																																					
DURO TOP		●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

So prüfen Sie Ihren Natur- und Kunststeinbelag...¹⁾

RITZTEST



Entstehen keine sichtbaren oder fühlbaren Kratzer, sollte der Boden nur gereinigt werden.


SÄURETEST



Erfolgt keine Reaktion, bedeutet dies Beständigkeit gegenüber Amidosulfonsäure, aber keinesfalls, dass der Boden auch gegenüber anderen Säuren beständig ist.

HARTGESTEIN

z. B. Granit, Gneis, Basalt, Gabbro und Quarzagglo



HARTGESTEIN nur reinigen

- kein Aufschäumen oder Farbumschlag oder Farbumschlag amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden
- Aufschäumen und Fleckbildung keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar

WEICHGESTEIN

z. B. Marmor, Dolomit, Jura, Travertin, Solnhofen, Muschelkalk, Öl- und Tonschiefer, Marmoragglo, Quarz-, Ton-, Kalk- und FE-Sandstein, Betonwerkstein und Terrazzo



WEICHGESTEIN reinigen und pflegen

- kein Aufschäumen oder Farbumschlag amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden
- Aufschäumen und Fleckbildung keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar

¹⁾ Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt: Reinigungs- und Pflegehinweise für Naturstein, Kunststein, Keramik und Nutzestrich

Sämtliche Eignungsangaben beziehen sich generell auf die jeweils gebrauchsfertige Lösung und nicht auf das Konzentrat. Die werkseitigen anwendungstechnischen Hinweise der jeweiligen Materialhersteller sind zu beachten. Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.